

BALLISTISCHE RUIMZICHTBRILLEN

bolle
TACTICAL
www.bolle-tactical.com

X800

Past bij alle types van helmen, de X800 met de perfecte ventilatie is aan te raden bij extreme situaties. Lichtgewicht, panoramisch laag profiel ballistische lens, de X800 biedt een goede bescherming met de beste ventilatie.

PANORAMISCH GEZICHTSVELD

BALLISTISCHE LENS

ANTI-KRAS EN ANTI-CONDENS COATING

EENVOUDIG WISSELSYSTEEM VAN DE LENS



EXTRA VENTILATIE MONTUUR

MONTUUR IN BI-MATERIAAL



BREDE REGELBARE HOOFDBAND




106 G

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

Ballistic Resistance STANAG 2920

Heldere lens : V50 199 m/s (716 km/h)
Grijs lens : V50 191 m/s (688 km/h)
Geel lens : V50 188 m/s (677 km/h)



Versies en Opties

OPTIE RX ADAPTER



- VERVANG LENZEN:
- HELDERE, GEEL EN ZONNELENS :

GELIEFERT MIT: MIKROFASER-ETUI + INDIVIDUEEL HARDE
BRILKOKER

X800

Maskerbrillen

MARKERING NORMEN :

Ref. product	LENS												MONTUUR										
	stralingsrisico's		Optische kwaliteit	mechanische risico's			electrische risico's	thermische risico's	Behandeling (keuzemerken K: krasbestendig N: condensvrij)		Logo CE	Logo Bollié Protection	Normen	chemische risico's			electrische risico's	mechanische risico's		thermische risico's	Logo CE		
	EN 170 - UV	EN 172 - Zonnestraling (100% UV)		onophoudelijk werken	onderbroken werken	gelegenheidswerken	Inslag met weinig kracht 45 m/s	Inslag met middel-matige kracht 120 m/s	Inslag met volle kracht 190 m/s	Inslag met extreme temperaturen				Elektrische boog met kortsluiting	Gesmolten staal en warme vaste stoffen	Krasbestendig	Condensvrij	Vloeibare druppels	Grove stofdeeltjes > 5 microns	Gas en fijne Stofdeeltjes < 5 microns		Elektrische boog met kortsluiting	Inslag met weinig kracht 45 m/s
X800I	2C-1.2		1			B	N.V.T	T	N.V.T	N.V.T			EN 166				N.V.T		B	N.V.T	T	N.V.T	CE
FAX8I	2C-1.2		1			B	N.V.T	T	N.V.T	N.V.T			N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T
FAX8J	2C-1.2		1			B	N.V.T	T	N.V.T	N.V.T			N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T
FAX8F		5-2.5	1			B	N.V.T	T	N.V.T	N.V.T			N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T

N.V.T : Niet van toepassing

SOSX800



FAX8I



V50 : 716 km/h (199 m/s)

V50 : 677 km/h (188 m/s)



FAX8J

FAX8F



V50 : 688 km/h (191 m/s)

KENMERKEN :

Lens	PC - 2,8 mm - ronding 5.25
Montuur	bi-materie (Nylon + TPE)
Reservelens	Kleurloos, yellow, rookglas
Hoofdband	Nylon, 35 mm regelbare
Schuimrubber	Nee

VERPAKKING EN CODE EAN13 :

	X800I
individueel plastic zakje	3660740002749
N.V.T	N.V.T
karton met 60 maskerbrillen	3660740202743

VERPAKKING EN CODE EAN13 :

	FAX8I	FAX8J	FAX8F
individueel plastic zakje	3660740001575	3660740001582	3660740001568
doos met 30 Verwisselbare lenzen	3660740101572	3660740101589	3660740101565
karton met 300 Verwisselbare lenzen	3660740201579	3660740201586	3660740201562

Laboratoria die voor certificatie worden medegedeeld :



Banc Officiel d'Epreuve Saint-Etienne

